



## FICHA TÉCNICA

IN-0601C

**DASHCAM || CÁMARA DE  
TABLERO || HIKVISION || 4  
MEGAPIXELES (2K)**



FOTOGRAFÍA  
Y VÍDEO



## DASHCAM || CÁMARA DE TABLERO || HIKVISION || 4 MEGAPIXELES (2K) IN-0601F



### Características clave

- **Cámara frontal HD 2K**, compatible con 105° horizontal y 123° en diagonal.
- **Cámara trasera HD 1080P**.
- Ángulos ajustables 15° hacia arriba/abajo y izquierda/derecha.
- **Pantalla táctil** de 3 pulgadas, resolución 854×480.
- **Sensor G-Sensor integrado**: inicia la grabación de video de emergencia cuando el vehículo sufre una colisión o vibración severa; el video de emergencia queda bloqueado como respaldo.
- **Reconocimiento de voz**: admite 9 comandos de voz como "encender pantalla", "mostrar grabación frontal", "mostrar grabación trasera", "ver todo", "apagar pantalla", "bloquear video", "quiero tomar una foto", "activar grabación", "detener grabación", etc.



- **Comunicación:** Módulo Wi-Fi integrado.
- **Compatible con tarjeta TF hasta 128 GB,** grabación en bucle, conexión sin interrupciones sin perder segundos.
- **Compatible con conexión a aplicación móvil** para visualización en tiempo real, reproducción de video y configuración de parámetros.
- **Monitoreo de estacionamiento:** compatible con monitoreo de 12 h / 24 h / 48 h.
- **Instalación sencilla, operación simple:** conectar y grabar; inicia la grabación automáticamente al encenderse.





# ESPECIFICACIONES

## CÁMARA

<b>Sensor de imagen</b>	CMOS
<b>Resolución de cámara frontal</b>	1440P (2560×1440)
<b>Resolución de cámara trasera</b>	1080P (1920×1080)
<b>Resolución de vídeo</b>	<b>Cuando no está en modo retráctil:</b>  Frontal: 2160P@30fps, 1440P@30fps, 1080P@30fps  <b>Cuando está en modo retráctil:</b>  Frontal: 1440P@30fps, 1080P@30fps  Trasera: 1080P@25fps
<b>Ángulo máximo de lente</b>	Cámara frontal: 123° (D), 105° (H), 56° (V)  Cámara trasera: 125° (D), 110° (H)
<b>Pantalla</b>	3 Pulgadas (854*480)
<b>Apertura</b>	F1.55
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265
<b>Información en pantalla</b>	Muestra la hora, fecha, etc.
<b>Formato de imagen</b>	JPEG
<b>Almacenamiento</b>	Tarjeta TF de 16GB hasta 128GB
<b>Módulo de comunicación</b>	Wi-Fi
<b>Sensor</b>	Sensor-G





## INTERFAZ

Interfaz de alimentación	Mini-USB 2.0
Audio	Entrada de micrófono y salida de altavoz integrado

## GENERAL

Temperatura de trabajo	-20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
Humedad de trabajo	0% a 95%
Fuente de alimentación	5V DC, 2 A
Consumo de energía	Aprox. 5 W (cámara trasera)
Dimensiones	89mm×55mm×42mm (3.50" x 2.16" x 1.65")
Peso	110g (0.24 lb)

## Consideraciones

- Conector micro USB (3.4 metros de longitud) y adaptador para el cenicero (incluido).
- Cable de 5.5 mts para la cámara trasera.
- La aplicación móvil es Hik-Dashcam, en el manual de usuario del producto viene un código QR para poder descargar la App.
- No soporta transmisión de manera remota, la App se usa para una red local para su visualización y configuración.





## FOTOGRAFÍA Y VÍDEO





inovtec**shop**®

## Contacto:

**Teléfonos** 01 (+52) 55 5703 2846  
01 (662) 207 05 47 y (662) 211 19 95

Email [contacto@inovtecshop.com](mailto:contacto@inovtecshop.com)

WhatsApp 55 2422 9745

[www.inovtecshop.com](http://www.inovtecshop.com)

